

NIVA 8

DIN SSRG-04 PK 28

FUKTVARNARE FÖR GOLV

BESKRIVNING

Niva 8 är en elektronisk signalgivare för övervakning av fukt på golv i data-pump- och fläktrum mm.

NIVA 8 arbetar enligt konduktiv mätprincip.

Centralenheten består av PVC kapsling för DIN montage.

I fronten finns känslighetsinställning och lysdiod för drift- och fuktindikering.

Givaren NIVA-G50 består av 3 st syrafasta elektroder ingjutna i eurutan.

Stömkretsen till givaren är galvaniskt skild från matningen.



Om underlaget är elektriskt ledande, t.ex. spillplåt under kylaggr. skall skruven under givaren skruvas ut så att den närmaste elektroden går fri från underlaget.

Obegränsat antal givare kan anslutas.

TEKKNISK SPECIFIKATION

Matning:	190-260 Vac
Effektförbrukning:	2 VA
Utgång:	Växlande reläkontakt. 8 A vid 220 Vac recitiv last.
Funktion:	NIVA 8: Reläet drar vid larm. Slutande kontakt 1-4 Omgivningstemp: -20 +60 C
Vikt:	Centralenhet 250 gr. Givare inkl 2.5m kabel 180 gr.
Montage:	I app. skåp el. separat kapsling i DIN-35 skena.
Väggkapsling:	MI 105/170T 105x170x120mm (bxhxdj) Avsedd för centralenhet. Kapslingsklass IP 55.

CENTRALENHET



GIVARE

